



Logenta Universal Motorenöl 15W-40

Mehrbereichsmotorenöl für Dieselmotoren

Anwendung

- Alle Dieselmotoren in Nutzfahrzeugen, mit und ohne Turbo . Ganzjahresöl für erschwerte Bedingungen.
- Geeignet für Ölwechselintervalle bis 30.000 km (je nach Herstellervorschrift)

Spezifikation

OEM-FREIGABE:

- MB 228.1
- MAN 271

TOTAL EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI :

- VOLVO VDS, MTU Type1, ZF TE-ML 04C,
- CATERPILLAR TO-2, MACK EO-L

INTERNATIONAL:

- ACEA E2 **
- API CF-4/ SJ

** überholt

Eigenschaften

- Mehrbereichsöl
- Sehr hoher Viskositätsindex. Scherstabil während des gesamten Betriebs
- Exzellente Detergenz und Dispergenz
- Sehr gute Verschleiß- und Korrosionsschutzeigenschaften
- Hervorragendes Schaumverhalten und Alterungsbeständigkeit

Kennwerte

Logenta Motorenöl Universal	15W40
Dichte bei 15 °C	887 kg/m ³
Viskosität bei 100°C	13,9 mm ² /s
Viskositätsindex	131 –
Pourpoint	-30 °C
Flammpunkt (OC)	>200 °C
B.N.	9,2 mgKOH/g

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)
Fachinformation für Industrie und Autohandel

Stand: Oktober 2010