



Virada Long Life 10W-40

Hochleistungsschmierstoff für alle Diesel- und Benzinmotoren in Nutzfahrzeugen und PKWs

Anwendung

•

Logenta Long Life 10W-40 ist ein teilsynthetisches Leichtlaufmotorenöl, das sowohl für PKW Otto- und Dieselmotoren als auch für Nutzfahrzeug-Dieselmotoren geeignet ist.

•

Logenta Long Life 10W-40 deckt die Anforderungen der EURO 3 und EURO 2 Dieselmotoren ab und ist einsetzbar im Kurzstreckenbereich bis hin zum Fernverkehr.

•

Logenta Long Life 10W-40 erlaubt, in Abhängigkeit des Fahrzeugtyps, verlängerte Ölwechselintervalle.

Spezifikation

FREIGABEN:

MAN M 3275

MB 228.3, 229.1

VOLVO VDS-3

RENAULT TRUCKS RLD, RLD-2

Empfehlung für den Einsatz bei:

VW 501 01, 505 00

Deutz DQC-III

INTERNATIONAL:

API CI-4 / CH-4 / SL

ACEA A3 / B3 / B4 / E5 / E7

Eigenschaften

- Hervorragende Leichtlauf- und Verschleißschutzeigenschaften
- Ausgezeichnete Schmiersicherheit durch äußerst stabilen Schmierfilm
- Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs
- Zuverlässige Leistungsreserven auch bei verlängerten Ölwechselintervallen
- Außergewöhnliches Reinigungs- und Schmutztragevermögen

Kennwerte

Logenta Long Life	Methoden	10W-40
Dichte bei 15 °C	ISO 3675	0,874 kg/m ³
Viskosität bei 40 °C	ISO 3104	95 mm ² /s
Viskosität bei 100 °C	ISO 3104	14,3 mm ² /s
Viskositätsindex	ISO 2909	155
Flammpunkt	ISO 2592	>200 C°
Pourpoint	ISO 3016	-39 C°
T.B.N.		10,5 mgKOH/g

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)