



Virada SL 10W-40

Teilsynthetisches PKW Leichtlaufmotorenöl

Anwendungen

- **Virada SL 10W-40** deckt die Anforderung von Otto- und Dieselmotoren im PKW-Segment ab (Limousine, Geländewagen und Kleintransporter).
- **Virada SL 10W-40** ist bestens als Ganzjahresöl geeignet, unter allen Betriebsbedingungen (z.B. Kurzstrecke oder Autobahn).

Spezifikation

OEM-FREIGABEN:

- **PSA PEUGEOT CITROEN B71 2294**
- VW 501 01, 505 00
- MB 229.1

EMPFEHLUNG

- VW 500 00

INTERNATIONAL

- ACEA A3/B4
- API SL/CF

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers

Eigenschaften

- Lange Lebensdauer der Motoren, durch sehr guten Verschleißschutz
- Ausgezeichnete Motorsauberkeit
- Gute Schmiersicherheit wegen bester Fließfähigkeit

Kennwerte

Virada SL	10W-40
Dichte bei 15 °C	873 kg/m ³
Viskosität bei 40 °C	96,8 mm ² /s
Viskosität bei 100 °C	14,8 mm ² /s
Viskositätsindex	160 -
Pourpoint	-24 °C
Flammpunkt (OC)	232 °C

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)
Stand: Januar 2010