



Virada V LongLife 5W-30

Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl der neuen „Low SAPS“-Generation

Anwendungen

- **Virada V LongLife** ist speziell für die Anforderungen moderner Otto- und Dieselmotoren mit nachgeschalteten Abgassystemen entwickelt, die Emissionswerte nach EURO V erfüllen
- **Virada V LongLife** ist für jeden Fahrstil geeignet.
- **Virada V LongLife** ermöglicht den Einsatz bei verlängerten Wartungsintervallen, schützt vor Verschleiß und gewährleistet die Sauberkeit des Motors.
- **Virada V LongLife** optimiert die Leistung von Abgaßnachbehandlungs-Systemen, speziell von Partikelfiltern.

Spezifikationen

Internationale Spezifikationen

- ACEA A3/B4, C3

OEM's

- VW 504 00/507 00
- BMW LL-04
- MB-Freigabe 229.51
- Porsche C30

Eigenschaften

- Der ausgezeichnete Verschleißschutz und die optimierte Motorreinhaltung ermöglichen Wartungsintervalle bis zu 50.000 km.
- Verbessert die Wirkung von Dieselpartikelfiltern und verhindert dessen vorzeitige Verstopfung dank der speziellen „Low SAPS“-Formulierung.
- Die spezielle Formulierung gewährleistet eine Reduzierung der Emissionswerte über die gesamte Laufleistung und unterstützt so die Umwelanforderungen..
- Spezielle Additive bieten den bestmöglichen Schutz aller bewegten Teile.

Kennwerte

Virada V LongLife 5W-30

Virada V LongLife 5W-30	Einheiten	5W-30
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	842
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	67,5
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	11,7
Viskositätsindex	-	169
Pourpoint	°C	-39
Flammpunkt (OC)	°C	240
B.N	mgKOH/g	6.2

Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.
Fachinformationen für Industrie und Autohandel.